



Black edition



ČESKÝ VÝROBCE



V roce 1990, kdy můj otec Miroslav Chuděj založil firmu, asi netušil kam až se naše společnost za necelých 30 let může dopracovat a že se stane jednou z předních výrobců kanalizačních a podlahových vpustí.

Jakožto jeho nástupce jsem si prošel vším od základů, celým provozem, výrobou i nástrojárnou. V tomto období jsem se snažil díky otcově elánu, pílí a trpělivosti nashromáždit co nejvíce zkušeností pro další rozvoj firmy.

Po jeho smrti v roce 2015 jsem převzal vedení firmy a společně s celým kolektivem pokračuji v práci, kterou můj otec započal.

V současné době se naše společnost Miroslav Chuděj s r.o. prezentuje jak na domácích, tak i na zahraničních výstavách. Díky tomu si mohou naše produkty zakoupit zákazníci z celého světa.













Mým hlavním posláním je i nadále vyrábět kvalitní výrobky, které budou pro naše zákazníky přínosem a tím nejlepším řešením.

Miroslav Chuděj
majitel

PVBU D 50/75 S PLASTOVÝM RÁMEČKEM, LÍMEC/PŘÍRUBA, ČERNÉ PŘÍRUBENÍ

Při poklesu vodní hladiny plovák NEPTUN uzavírá odtok a tím zabraňuje zpětnému pronikání zápachu z kanalizačního potrubí. Vyrobeno z PP, PS a nerezové oceli DIN 1.4301. Zatížení K3-300 kg, odolnost do 70 °C, zkušeno dle normy EN 1253. Černá nerezová mřížka 1,5 mm je opatřena polyesterovou termo- setickou barvou. Možnost objednání černé mřížky Masiv 5 mm.










💧 Průtok (plovák NEPTUN): 24-44 l/min

		OBJ. ČÍSLO NÁZEV	BALENÍ [ks/paleta]	HMOTNOST [kg/ks]	PŘÍRUBA
 		L1 388 A X C L1PVBU 50/75 X C	5/120	0,86	-
		L1 388 B X C L1PVBU 50/75 PR X C	5/120	1,08	✓
 		F1 388 A X C F1PVBU 50/75 X C	5/120	0,86	-
		F1 388 B X C F1PVBU 50/75 PR X C	5/120	1,08	✓
 		G1 388 A X C G1PVBU 50/75 X C	5/120	0,86	-
		G1 388 B X C G1PVBU 50/75 PR X C	5/120	1,08	✓
 		388 A X C PVBU 50/75 X C	5/120	0,86	-
		388 B X C PVBU 50/75 PR X C	5/120	1,08	✓

PVBU PRŮBĚŽNÁ D 50/75 S PLASTOVÝM RÁMEČKEM, LÍMEC/PŘÍRUBA, ČERNÉ PROVEDENÍ

Při poklesu vodní hladiny plovák NEPTUN uzavírá odtok a tím zabraňuje zpětnému pronikání zápachu z kanalizačního potrubí. Vyrobeno z PP, PS a nerezové oceli DIN 1.4301. Zatížení K3-300 kg, odolnost do 70 °C, zkušeno dle normy EN 1253. Černá nerezová mřížka 1,5 mm je opatřena polyesterovou termo-setickou barvou. Možnost objednání černé mřížky Masiv 5 mm.

💧 Průtok (plovák NEPTUN): 24-44 l/min

		OBJ. ČÍSLO NÁZEV	BALENÍ [ks/paleta]	HMOTNOST [kg/ks]	PŘÍRUBA
 		L1 427 A X C L1PVP 50/75 X C	5/120	0,88	-
		L1 427 B X C L1PVP 50/75 PR X C	5/120	1,09	✓
 		F1 427 A X C F1PVP 50/75 X C	5/120	0,88	-
		F1 427 B X C F1PVP 50/75 PR X C	5/120	1,09	✓
 		G1 427 A X C G1PVP 50/75 X C	5/120	0,88	-
		G1 427 B X C G1PVP 50/75 PR X C	5/120	1,09	✓
 		427 A X C PVP 50/75 X C	5/120	0,88	-
		427 B X C PVP 50/75 PR X C	5/120	1,09	✓

PVBU D 50 S PLASTOVÝM RÁMEČKEM, LÍMEC/PŘÍRUBA, ČERNÉ PROVEDENÍ


Vpust je určena pro vnitřní a venkovní použití. Obsahuje suchou klapku a vodní hladinu. Vyrobeno z PP, PS a nerezové oceli DIN 1.4301. Zatížení K3-300kg, odolnost do 90°C, zkoušeno dle normy EN 1253.

Černá nerezová mřížka 1,5 mm je opatřena polyesterovou termo-setickou barvou. Možnost objednání černé mřížky Masiv 5 mm.

💧 **Průtok (suchá klapka):** 68-82 l/min

💧 **Průtok (vodní hladina):** 30-37 l/min

OBJ. ČÍSLO NÁZEV	BALENÍ [ks/paleta]	HMOTNOST [kg/ks]	PŘÍRUBA
---------------------	-----------------------	---------------------	---------




L1 381 A C
L1PVBU 50 C

8/160

0,91

-




L1 381 B C
L1PVBU 50 PR C

8/160

1,12

✓




F1 381 A C
F1PVBU 50 C

8/160

0,89

-



F1 381 B C
F1PVBU 50 PR C

8/160

1,10

✓



G1 381 A C
G1PVBU 50 C

8/160

0,91

-



G1 381 B C
G1PVBU 50 PR C

8/160

1,12

✓




381 A C
PVBU 50 C

8/160

0,87

-



381 B C
PVBU 50 PR C

8/160

1,14

✓

PVBU D 50/75 S PLASTOVÝM RÁMEČKEM, LÍMEC/PŘÍRUBA, ČERNÉ PŘÍRUBY


Vpust je určena pro vnitřní a venkovní použití. Obsahuje suchou klapku a vodní hladinu. Vyrobeno z PP, PS a nerezové oceli DIN 1.4301. Zatížení K3-300kg, odolnost do 90°C, zkoušeno dle normy EN 1253.

Černá nerezová mřížka 1,5 mm je opatřena polyesterovou termo-setickou barvou. Možnost objednání černé mřížky Masiv 5 mm.

💧 **Průtok (suchá klapka):** 64-80 l/min

💧 **Průtok (vodní hladina):** 29-36 l/min

OBJ. ČÍSLO NÁZEV	BALENÍ [ks/paleta]	HMOTNOST [kg/ks]	PŘÍRUBA
---------------------	-----------------------	---------------------	---------




L1 388 A C
L1PVBU 50/75 C

5/120

0,90

-




L1 388 B C
L1PVBU 50/75 PR C

5/120

1,11

✓




F1 388 A C
F1PVBU 50/75 C

5/120

0,90

-



F1 388 B C
F1PVBU 50/75 PR C

5/120

1,11

✓



G1 388 A C
G1PVBU 50/75 C

5/120

0,90

-



G1 388 B C
G1PVBU 50/75 PR C

5/120

1,11

✓




388 A C
PVBU 50/75 C

5/120

0,90

-



388 B C
PVBU 50/75 PR C

5/120

1,11

✓

PVBU PRŮBĚŽNÁ D 50/75 S PLASTOVÝM RÁMEČKEM, LÍMEC/PŘÍRUBA, ČERNÉ PŘÍRUBA


Vpust je určena pro vnitřní a venkovní použití. Obsahuje suchou klapku a vodní hladinu. Vyrobeno z PP, PS a nerezové oceli DIN 1.4301. Zatížení K3-300kg, odolnost do 90°C, zkoušeno dle normy EN 1253.

Černá nerezová mřížka 1,5 mm je opatřena polyesterovou termo-setickou barvou. Možnost objednání černé mřížky Masiv 5 mm.

💧 **Průtok (suchá klapka):** 64-80 l/min

💧 **Průtok (vodní hladina):** 29-36 l/min

OBJ. ČÍSLO NÁZEV	BALENÍ [ks/paleta]	HMOTNOST [kg/ks]	PŘÍRUBA
---------------------	-----------------------	---------------------	---------




L1 427 A C
L1PVP 50/75 C

5/120

0,93

-




L1 427 B C
L1PVP 50/75 PR C

5/120

1,14

✓




F1 427 A C
F1PVP 50/75 C

5/120

0,93

-



F1 427 B C
F1PVP 50/75 PR C

5/120

1,14

✓



G1 427 A C
G1PVP 50/75 C

5/120

0,93

-



G1 427 B C
G1PVP 50/75 PR C

5/120

1,14

✓

427 A C
PVP 50/75 C

5/120

0,93

-

427 B C
PVP 50/75 PR C

5/120

1,14

✓

PVSU D 40 S PLASTOVÝM RÁMEČKEM, LÍMEC/PŘÍRUBA, ČERNÉ PŘÍRUBA


Vpust je určena pro vnitřní a venkovní použití. Obsahuje suchou klapku a vodní hladinu. Vyrobeno z PP, PS a nerezové oceli DIN 1.4301. Zatížení K3-300kg, odolnost do 90°C, zkoušeno dle normy EN 1253.

Černá nerezová mřížka 1,5 mm je opatřena polyesterovou termo-setickou barvou. Možnost objednání černé mřížky Masiv 5 mm.

💧 **Průtok (suchá klapka):** 56-70 l/min

💧 **Průtok (vodní hladina):** 30-37 l/min

OBJ. ČÍSLO NÁZEV **BALENÍ [ks/paleta]** **HMOTNOST [kg/ks]** **PŘÍRUBA**




L1 383 A
L1PVSU 40

4/120

0,99

-




L1 383 B
L1PVSU 40 PR

4/120

1,03

✓



F1 383 A
F1PVSU 40

4/120

0,77


-

F1 383 B
F1PVSU 40 PR

4/120

0,98

✓



G1 383 A
G1PVSU 40

4/120

0,98

-

G1 383 B
G1PVSU 40 PR

4/120

1,01

✓

383 A
PVSU 40

4/120

0,76

-

383 B
PVSU 40 PR

4/120

0,97

✓

PVSU D 50 S PLASTOVÝM RÁMEČKEM, LÍMEC/PŘÍRUBA, ČERNÉ PROVEDENÍ


Vpust je určena pro vnitřní a venkovní použití. Obsahuje suchou klapku a vodní hladinu. Vyrobeno z PP, PS a nerezové oceli DIN 1.4301. Zatížení K3-300kg, odolnost do 90°C, zkoušeno dle normy EN 1253.

Černá nerezová mřížka 1,5 mm je opatřena polyesterovou termo-setickou barvou. Možnost objednání černé mřížky Masiv 5 mm.

💧 **Průtok (suchá klapka):** 56-70 l/min

💧 **Průtok (vodní hladina):** 30-37 l/min

OBJ. ČÍSLO NÁZEV	BALENÍ [ks/paleta]	HMOTNOST [kg/ks]	PŘÍRUBA
---------------------	-----------------------	---------------------	---------




L1 384 A C
L1PVSU 50 C

4/120

0,80

-




L1 384 B C
L1PVSU 50 PR C

4/120

1,01

✓




F1 384 A C
F1PVSU 50 C

4/120

0,81

-




F1 384 B C
F1PVSU 50 PR C

4/120

1,02

✓



G1 384 A C
G1PVSU 50 C

4/120

0,80

-



G1 384 B C
G1PVSU 50 PR C

4/120

1,05

✓

384 A C
PVSU 50 C

4/120

0,79

-

384 B C
PVSU 50 PR C

4/120

1,00

✓

PVSU D 75 S PLASTOVÝM RÁMEČKEM, LÍMEC/PŘÍRUBA, ČERNÉ PŘÍRUBA


Vpust je určena pro vnitřní a venkovní použití. Obsahuje suchou klapku a vodní hladinu. Vyrobeno z PP, PS a nerezové oceli DIN 1.4301. Zatížení K3-300kg, odolnost do 90°C, zkoušeno dle normy EN 1253.

Černá nerezová mřížka 1,5 mm je opatřena polyesterovou termo-setickou barvou. Možnost objednání černé mřížky Masiv 5 mm.

💧 **Průtok (suchá klapka):** 58-72 l/min

💧 **Průtok (vodní hladina):** 32-39 l/min

OBJ. ČÍSLO NÁZEV	BALENÍ [ks/paleta]	HMOTNOST [kg/ks]	PŘÍRUBA
---------------------	-----------------------	---------------------	---------




L1 385 A C
L1PVSU 75 C

4/120

0,81

-




L1 385 B C
L1PVSU 75 PR C

4/120

1,02

✓




F1 385 A C
F1PVSU 75 C

4/120

0,81

-




F1 385 B C
F1PVSU 75 PR C

4/120

1,02

✓



G1 385 A C
G1PVSU 75 C

4/120

0,81

-



G1 385 B C
G1PVSU 75 PR C

4/120

1,02

✓

385 A C
PVSU 75 C

4/120

0,78

-

385 B C
PVSU 75 PR C

4/120

1,00

✓

PVSU D 110 S PLASTOVÝM RÁMEČKEM, LÍMEC/PŘÍRUBA, ČERNÉ PROVEDENÍ


Vpust je určena pro vnitřní a venkovní použití. Obsahuje suchou klapku a vodní hladinu. Vyrobeno z PP, PS a nerezové oceli DIN 1.4301. Zatížení K3-300kg, odolnost do 90°C, zkoušeno dle normy EN 1253.

Černá nerezová mřížka 1,5 mm je opatřena polyesterovou termo-setickou barvou. Možnost objednání černé mřížky Masiv 5 mm.

💧 **Průtok (suchá klapka):** 58-72 l/min

💧 **Průtok (vodní hladina):** 32-39 l/min

OBJ. ČÍSLO NÁZEV	BALENÍ [ks/paleta]	HMOTNOST [kg/ks]	PŘÍRUBA
---------------------	-----------------------	---------------------	---------




L1 386 A C
L1PVSU 110 C

4/120

0,86

-




L1 386 B C
L1PVSU 110 PR C

4/120

1,06

✓




F1 386 A C
F1PVSU 110 C

4/120

0,86

-



F1 386 B C
F1PVSU 110 PR C

4/120

1,06

✓



G1 386 A C
G1PVSU 110 C

4/120

0,86

-



G1 386 B C
G1PVSU 110 PR C

4/120

1,09

✓

386 A C
PVSU 110 C

4/120

0,83

-

386 B C
PVSU 110 PR C

4/120

1,03

✓







ČESKÝ VÝROBCE

Chuděj s.r.o.

HUTISKO 310
756 62 HUTISKO-SOLANEC
ČESKÁ REPUBLIKA
TEL.: +420 571 757 733
+420 571 757 735
FAX: +420 571 757 737
objednavky@chudej.cz
obchod@chudej.cz



www.chudej.cz